

STOCKAGE POUR DÉCHETTERIE

Cuves huiles usagées	60
Conteneurs DMS/D3E	61
Entrepôts DMS	62
Entrepôts D3E	63
Aménagements des entrepôts	64



CUVES DOUBLE PAROI

100 % polyéthylène spécialement conçues pour la collecte des huiles usagées



ORB650 ou ORB1000



ORB1400 ou ORB2000



OPPEB2500 ou OPPEB3300

CARACTERISTIQUES

- Entonnoir intégré équipé de grille de filtrage, avec couvercle étanche au ruissellement.
- Structure 100 % polyéthylène.
- Garantie de 10 ans sur la cuve.
- Traité anti UV permettant un usage extérieur et une résistance aux agents atmosphériques
- Jauge de contenu hydrostatique à lecture permanente.
- Détecteur de fuite.
- Bonde 2 " pour soutirage

Tous les réservoirs d'huiles usagées sont fabriqués dans un environnement de production accrédité Iso 9001 : 2000, ISO14001 et OHSAS18001.



Jauge de contenu hydrostatique à lecture permanente installée de série sur nos cuves à huiles de série ORB

Référence	ORB650	ORB1000	ORB1400	ORB2000	OPPEB2500	OPPEB3300
Volume	685 l	1050 l	1450 l	2100 l	2500 l	3300 l
Longueur	1715 mm	2150 mm	1900 mm	2360 mm	2390 mm	2900 mm
Profondeur	675 mm	710 mm	1250 mm	1335 mm	1530 mm	1530 mm
Hauteur	1440 mm	1550 mm	1540 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Poids	110 kg	135 kg	135 kg	185 kg	200 kg	295 kg

CONTENEURS À SÉCURITÉ RENFORCÉE POUR DMS ET D3E



Conteneur Lg 6 m avec porte 4 battants sur grand côté

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Cadre acier en tôle d'épaisseur 3 mm
 - Parois et toiture en tôle d'acier épaisseur 1,5 mm
 - **Plancher de rétention** composé de bacs de rétention en acier peint épaisseur 3 mm, avec caillebotis en acier galvanisé.
- OU**
- **Plancher constitué de bois ou acier** posé sur traverses en U, pour les conteneurs destinés au stockage de matériels solides.
 - **Portes à fermeture 3 points** par crémone sur chaque battant (type conteneur de transport). La fermeture 3 points assure une protection renforcée contre le vandalisme. Verrouillage par cadenas possible. Ouverture portes 2 battants : largeur 2,30 x hauteur 2,26 m. **Les portes peuvent être disposées sur petit ou grand côté de chaque conteneur.**
 - **Grilles de ventilation** naturelles, dim. 20 x 20 cm installées sur les portes.
 - **4 Points d'arrimage** pour manutention à la grue avec élingues.
 - **Passage de fourches** (fourreaux) pour la manutention au chariot élévateur, entraxe 900 mm

Voir tableau avec dimensions des différents conteneurs page 47

Un sol plan et suffisamment stabilisé (**dalle béton préconisée**) est de rigueur pour poser le module.
Dans tous les cas LE SOL DOIT ETRE DE NIVEAU.



Conteneur Lg 6 m avec porte sur petit côté + option portillon larg 1000 x ht 2000 mm sur grand côté



Grilles de ventilation sur portes



Entrepôts DMS

Entrepôts DMS (Déchets Ménagers Spéciaux) - Modules simples

Est considéré comme **Déchet Ménager Spécial**, un déchet nécessitant un traitement spécifique destiné à lui conférer une innocuité sanitaire et environnementale.

Sont compris dans la dénomination DMS les déchets toxiques des ménages, produits en petites quantités : acides, antirouille, parasite, soude, batteries, piles, colles, cosmétiques, détergents, détachants, diluants, désherbants, eau de javel, engrais, essences, produits de photo, fongicides, huiles, peintures, vernis, produits d'entretien, etc ...





Entrepôt longueur 3 m avec laquage extérieur vert RAL 6002
Réf. MSR31L



Aménagement intérieur pour le stockage de flacons, bidons et pots de peinture

DESCRIPTIF

- Plancher de rétention étanche, en acier galvanisé, constitué de cuvettes avec caillebotis acier amovible de 287 l unitaire
- Parois, toiture et portes réalisées à partir de tôles nervurées en acier galvanisé. Isolation thermique par doublage intérieur en panneaux laine de roche épaisseur 40 mm, classement M0 pour les versions isolées
- Finition de base : brut de galvanisation (laquage extérieur en option)
- Porte battante 2 vantaux (largeur utile 1785 mm), avec poignée et serrure.
- 4 anneaux de levage en toiture et dispositif de chariot intégré (pour fourches longueur 2000 mm)

MODULES SIMPLES				
Référence	MSR31	MSR41	MSR51	MSR61
Volume de rétention	861 l	1148 l	1450 l	1722 l
Surface utile plancher	6 m ²	8 m ²	10 m ²	12 m ²
Longueur	2910 mm	3907 mm	4904 mm	5904 mm
Profondeur	1990 mm	1990 mm	1990 mm	1990 mm
Hauteur	1950 mm	1950 mm	1950 mm	1950 mm
Descriptif	Version de base finition acier galvanisé Existent en version isolée et avec laquage extérieur VERT RAL 6002			

Nombreuses options
et aménagements
disponibles
voir pages 45 et 64



Caisse pour
petit matériel électrique
ou produits corrosifs

Entrepôts D3E (Déchets d'Équipements Électriques et Electroniques) Modules doubles ou triples

Est considéré comme **déchet d'équipement électrique électronique**, le déchet d'un équipement fonctionnant grâce à des courants électriques ou des champs électromagnétiques, c'est-à-dire tous les équipements fonctionnant avec une prise électrique, une pile ou un accumulateur.

Certains D3E contiennent des substances dangereuses et doivent impérativement être dépollués avant tout type de traitement. **De nombreuses fractions des D3E peuvent être valorisées**, ce qui permet de préserver les ressources naturelles et de limiter les quantités de déchets mis en décharge ou incinérés.



MSR63L Longueur 5904 mm. Pourvu d'un laquage extérieur VERT RAL 6002 qui permet une intégration esthétique au paysage environnant

ATTENTION : l'implantation des entrepôts doubles ou triples nécessite un sol béton (dalle ou longrines) plat et de niveau suivant les plans d'implantation joints à notre devis, afin d'assurer la stabilité et l'étanchéité de l'ensemble.

MODULES DOUBLES OU TRIPLES								
Référence	MSR32	MSR42	MSR52	MSR62	MSR33	MSR43	MSR53	MSR63
Volume de rétention	2 x 861 l	2 x 1148 l	2 x 1450 l	2 x 1722 l	3 x 861 l	3 x 1148 l	3 x 1450 l	3x 1722 l
Surface utile plancher	2 x 6 m ²	2 x 8 m ²	2 x 10 m ²	2 x 12 m ²	3 x 6 m ²	3 x 8 m ²	3 x 10 m ²	3 x 12 m ²
Longueur	2910 mm	3907 mm	4904 mm	5904 mm	2910 mm	3907 mm	4904 mm	5904 mm
Profondeur	2 x 1990 mm	2 x 1990 mm	2 x 1990 mm	2 x 1990 mm	3 x 1990 mm	3 x 1990 mm	3 x 1990 mm	3 x 1990 mm
Hauteur	1950 mm	1950 mm	1950 mm	1950 mm	1950 mm	1950 mm	1950 mm	1950 mm
Descriptif	Existents en version isolée et/ou avec laquage extérieur VERT RAL 6002				Existents en version isolée et/ou avec laquage extérieur VERT RAL 6002			

Cuves
huiles usagées

Conteneurs
DMS / D3E

Entrepôts
DMS

Entrepôts
D3E

Aménagement
des entrepôts



Retrouvez d'autres options disponibles page 45



Rayonnage par plans de pose caillebotis longueur 1750 mm ou 1000 mm par profondeur 500 mm sur 1,2 ou 3 niveaux

Aménagement spécifique possible avec évier inox, laveur d'yeux, cuves polyéthylène pourvues d'un système de pompage pour soutirage. Nous consulter.



Caisse 600 x 400 x ht 220 mm
Volume 40 l



Caisse 400 x 300 x ht 220 mm
Volume 18 l




Caisse 800 x 600 x ht 290 mm
Volume 123 l

Caisnes polyester coloris vert, gris ou bleu pour trier la collecte des déchets. A placer sur les étagères plan de pose ou sur le caillebotis du plancher. Nombreuses dimensions et volumes disponibles, nous consulter.



BAT600

Caisse pour la collecte de batteries
dim. 1200 x 1000 x ht 760 mm
charge admissible 500 kg



PR35

Plancher 100 % polyéthylène pour la collecte de produits corrosifs
dim. 710 x 665 x ht 115 mm - vol. : 35 l
(voir autres planchers page 18)

P6P
POUDRE ABC

